



# PB42

## Tragbarer Drucker

- Entwickelt und hergestellt von Intermec
- Zwei Lithium-Ionen-Akkus mit hoher Kapazität
- Geräteverwaltung mit Intermec SmartSystems™
- Anschlüsse: Seriell, USB und Bluetooth® Klasse 1
- Akkufach auf Vorderseite
- Unterstützt sowohl Papier auf Rolle als auch im Fanfold-Format
- Deutlich erkennbare Tasten und Anzeigen
- Internationale Logos ermöglichen globalen Einsatz
- Einfaches Nachladen des Papiers
- Kann bei Temperaturen von bis zu -20 °C eingesetzt werden

Der neue drahtlose und tragbare 4-Zoll-Quittungsdrucker PB42 soll das Drucken bei der direkten Filialbelieferung, im Außendienst und bei Privatkunden vereinfachen. Der PB42 kann direkt an die Handheld-Computer CK60 und 700 von Intermec angeschlossen werden. Die täglichen Tourenaktivitäten während der Schicht können über einen mobilen Computer einfach und schnell eingegeben und verfolgt werden. Der Kunde erhält sofort eine Quittung, um die zügige Bezahlung zu ermöglichen oder Probleme mit Doppelabrechnungen zu vermeiden.

Sein einzigartiges Design macht den tragbaren Quittungsdrucker PB42 von Intermec besonders benutzerfreundlich. Dies ist vor allem für Auslieferungsfahrer von Bedeutung, die Routen mit mehreren Stopps unter widrigen Umständen bewältigen müssen. Zu den speziellen Produktmerkmalen des Druckers gehören die gleichen Akkuspezifikationen wie beim tragbaren Computer CK60, das einfache Nachladen des Quittungspapiers, deutlich erkennbare Tasten sowie Anzeigen für die Funkbereitschaft des Druckers und den Ladezustand der Akkus. Mit dem einzigartigen 4-fach-Ladegerät können vier Drucker gleichzeitig aufgeladen werden.

Die Ladung erfolgt über Scharnierstifte, ein Ladekabel ist nicht erforderlich. Das Akkufach befindet sich auf der Vorderseite, und die Akkus können mit nur einer Hand ausgetauscht werden. Der Medienstatus wird in Lexan®-Medienfenstern angezeigt. Darüber hinaus sorgen ein Standard-Gürtelclip und ein Trageriemen für zusätzlichen Benutzerkomfort.

Der PB42-Drucker verfügt über die integrierte Betriebsbereitschaftsanzeige Ready-to Work Indicator von Intermec. Diese Leuchtanzeige, die zu den Intermec SmartSystems™ gehört, lässt den Betriebszustand des Druckers auf einen Blick erkennen.

Der tragbare Quittungsdrucker PB42 von Intermec eignet sich ideal für den weltweiten Einsatz. Er verfügt über weithin anerkannte internationale Logo-Anzeigen auf den Tasten, Zeichensätze für verschiedene Sprachen und weltweite Zertifizierungen. Der Drucker PB42 kann vor allem zum Rationalisieren von Prozessen und Routenzustellungen in den Bereichen DSD, Field-Service und Energieversorger-Privatkunden weltweit eingesetzt werden.

#### Anwendungsbereich

Thermo-Quittungsdruck

#### Abmessungen/Gewicht

Tiefe: 7,87 cm

Höhe: 18,03 cm

Breite: 16,82 cm

Gewicht: 1,36 kg mit 2 Akkus und einer vollen

Rolle Quittungspapier

Falltest: 1,2 m auf Beton

#### Druckspezifikationen

Druckbreite: 10,4 cm

Elementgröße: 0,125 mm

Mindestabmessung Grafikelement: 0,254 mm

#### Druckgeschwindigkeit

50 mm/s

#### Druckauflösung

8 Punkte/mm (203 dpi)

#### Quittungen

Max. Breite: 11,18 cm

Materialdicke: 0,05 bis 0,112 mm

Vorschub: Mitte

Typ: Auf Rolle oder Fanfold

Max. Durchmesser Papierrolle: 6,7 cm

ID Papierrollenkern: 19,05 mm

Medientyp: Quittungspapier

#### Standardschnittstelle

Seriell RS-232 (115 Kbit/s)

USB 1.1 (max. Geschwindigkeit)

Bluetooth® Klasse 1

#### Optionale Schnittstelle

Bluetooth® Klasse 1 – Bereich bis 100 m

#### Zeichensätze

**Westeuropäisch (Latin-1 und -9):** Dänisch, Niederländisch, Englisch, Färöisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Isländisch, Irisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch

**Osteuropäisch (Latin-2):** Albanisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Ungarisch, Polnisch, Rumänisch, Serbokroatisch, Slowakisch und Slowenisch

**Kyryllisch:** Bulgarisch, Weißrussisch, Englisch, Mazedonisch, Russisch, Serbokroatisch und Ukrainisch

**Arabisch**

**Griechisch**

**Hebräisch**

**US-Standard**

**Europa, mehrsprachig**

**Codepage-Anforderungen für Fernost**

Informationen zu weiteren internationalen

Schriftarten für den tragbaren Drucker PB42 finden

Sie unter [www.intermec.com](http://www.intermec.com).

#### Schriftarten

40 Zeichen Normal/Fett, 80 Zeichen Normal/Fett,

132 Zeichen Normal/Fett

#### Standardspeicher

16 MB SDRAM

4 MB Flash

#### LED-Anzeigen

Intermec Ready-to-Work Indicator

Funk – Grün blinkend

Akku – Grün/Rot

#### Stromversorgung

**AC-Adapter:** 50 Watt

**Spannung:** 12 V ± 5 %

**Lithium-Ionen-Akku:** 7,2 V, 2,4 Ah.

Jeder Drucker wird standardmäßig mit zwei Akkus geliefert (Lieferung der fahrzeuggestandmontierbaren Option erfolgt ohne Akkus).

#### Betriebsumgebung

**Betriebstemperatur:** -20 °C bis 50 °C

**Lagerungstemperatur:** -30 °C bis 70 °C

**Laden des Akkus:** 0 °C bis 50 °C

**Relative Luftfeuchtigkeit:**

10 % bis 90 % (nicht kondensierend)

#### Zulassungsinformationen

Nordamerika: Approbation UL/cUL, UL 60950;

Europa: TÜV Rheinland GS-zertifiziert, EN 60950;

Mexiko: NYCE CERTIFIED, NOM 19; Andere Länder:

EN 60950 CB; CE-Zeichen

#### EMV-Zulassungen

USA: FCC Title 47, Part 15, Subpart B, Class B;

Europa: EMV-Richtlinie (EN 55022 Class B +

EN 55024); CISPR22

#### Optionen und Zubehör

Gürtelhalter, Schulterriemen, Akkus, AC-

Ladegerät, Fahrzeughalter, externes Papierfach,

AC-Netzadapter, Adapter für Zigarettenanzünder,

Systemgehäuse aus Nylon, 4-fach-Ladegerät

MSC Computer Vertriebs-Gesellschaft mbH  
Lötsch 39  
41334 Nettetal  
Deutschland  
Telefon: 02153 - 95200  
Email: [info@msc-computer.de](mailto:info@msc-computer.de)  
URL: [www.msc-computer.de](http://www.msc-computer.de)



#### Nordamerika

##### Unternehmenszentrale

6001 36<sup>th</sup> Avenue West  
Everett, Washington 98203,  
USA

Tel.: +1 425 348 2600

Fax: +1 425 355 9551

#### Südamerika und Mexiko

##### Hauptbüro

Newport Beach, California,  
USA

Tel.: +1 949 955 0785

Fax: +1 949 756 8782

#### Hauptsitz EMEA-

##### Zentrale (Europa/ Nahe Osten/Afrika)

Reading, Großbritannien  
Tel.: +44 118 923 0800

Fax: +44 118 923 0801

#### Asien/Pazifik

##### Hauptbüro

Singapur  
Tel.: +65 6303 2100

Fax: +65 6303 2199

#### Intermec Technologies GmbH

Burgunder Straße 31  
40549 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: +49 (0) 211 53601-0

Fax: +49 (0) 211 53601-50

E-Mail: [germany.marketing@intermec.com](mailto:germany.marketing@intermec.com)

Internet: [www.intermec.de](http://www.intermec.de)

Copyright © 2007 Intermec Technologies Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Intermec ist eine eingetragene Marke von Intermec Technologies Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gedruckt in den USA. 611578-02| 05/07

Intermec Technologies Corporation behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Merkmale und Funktionen im Sinne des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

