

VC8300 fahrzeugmontierter Computer

Der ultimative extrem robuste fahrzeugmontierte Android™-Computer mit Touchscreen und Tastatur

Da Windows-basierte, fahrzeugmontierte mobile Computer bald das Ende ihrer Lebensdauer erreichen und der Support für Windows-basierte Mobilgeräte eingestellt wird, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Umstieg auf Android™. Sie brauchen ein robustes Gerät, das eine unkomplizierte, einfache und kosteneffektive Migration und Geräteverwaltung ermöglicht. Mit dem VC8300 ist all das möglich. Der VC8300 ist für die extremsten Umgebungsbedingungen konzipiert und begleitet Ihre Fahrer überallhin – innerhalb des Lagers, im Außenbereich, an der Laderampe und selbst im Kühlraum. Führen Sie Ihre bestehenden Apps mit grünem Bildschirm direkt aus – es ist keine Einarbeitung erforderlich. Verwenden Sie Ihr komplettes vorhandenes Zubehör* und minimieren Sie so das Upgrade auf die neueste Technologie. Der Ersatz ist denkbar einfach – einfach am gewünschten Ort platzieren und loslegen. Mit dem exklusiven Mobility DNA von Zebra erhalten Sie leistungsstarke Features, die aus Android ein verwaltungsfreundliches robustes Betriebssystem der Enterprise-Klasse machen, u. a. mit einzigartigen Tools, die nicht nur die Mitarbeiterproduktivität steigern, sondern zudem die Implementierung und Anwendungsentwicklung vereinfachen. Und da die gleiche Plattform sowohl von robusten Handheld- als auch von mobilen Wearable-Geräten von Zebra verwendet wird, kann praktisch jeder Mitarbeiter jedes Gerät ohne Einarbeitung nutzen – so erhalten Sie die Flexibilität, Mitarbeiter neu zuzuteilen, falls sich das Arbeitsaufkommen ändert.



Denkbar einfache Migration zu Android

Direkte Ausführbarkeit von Terminal Emulation-Apps (TE)

Da Ivanti Velocity bereits vorlizenziert und vorinstalliert ist, können Sie Ihre TE-Apps direkt ausführen – ohne Backend-Modifikationen oder Benutzerschulungen.

Das Beste aus beiden Welten: Großer Touchscreen und Tastatur

Hinsichtlich Datenerfassung bietet der VC8300 umfassende Flexibilität. Die integrierte vollständige alphanumerische Tastatur bietet den Benutzern die tastenbasierte Interaktion, die sie gewohnt gewohnt, d. h., es müssen keine Arbeitsabläufe geändert werden. Zudem ermöglicht der Touchscreen die Einbindung von Touch-Bedienung, wenn dies gewünscht ist.

Automatische Migration von TE-Apps zu interaktiven Android-Apps

Wenn Sie bereit sind, Ihre tastenbasierte TE-Apps in interaktive Android-Apps umzuwandeln, ist das dank All-touch TE kinderleicht. Bei dieser vorinstallierten Mobility DNA-Anwendung exklusiv von Zebra ist lediglich ein Tastendruck erforderlich, um aus den „grünen Bildschirmen“ vollkommen interaktive Android-Bildschirme zu machen, die sich einfach mithilfe von All-touch TE-Tools anpassen lassen – komplett ohne Programmieren.

Die ultimative Android-Plattform für Unternehmen

Gute Ablesbarkeit in Innenräumen und im Freien

Das 8-Zoll-Display bietet viel Platz für grafikintensive, interaktive Anwendungen, und die erstklassige Auflösung und Helligkeit des Bildschirms gewährleisten eine hervorragende Ablesbarkeit unter jeder Beleuchtungsbedingung. Der kapazitive Touchscreen ermöglicht selbst mit Handschuhen einen hohen Bedienkomfort.

Maximale Leistung für maximale Anwendungsperformance

Der extrem leistungsstarke 8-Kern-Prozessor und der bis zu 8-mal größere RAM und 32-fache Flash-Speicher gegenüber der Vorgängergeneration verleihen die erforderliche Leistung, um eine überragende Performance sicherzustellen. Zudem ermöglicht die fortschrittliche Speicherarchitektur eine 10-mal längere Speicherlebensdauer.

Lebenslange Sicherheit für Android

LifeGuard™ für Android™ liefert die erforderlichen Sicherheitsupdates, um Android-Geräte von Zebra kontinuierlich zu schützen, und eine umfassende Kontrolle über den Betriebssystemaktualisierungsprozess. Zudem wird die Unterstützung zukünftiger Android-Versionen gewährleistet.

Der VC8300 – behalten Sie die Tastatur, wechseln Sie zu Android und bewältigen Sie die zunehmenden Herausforderungen im Lagerbetrieb.

Weitere Informationen finden Sie auf www.zebra.com/vc8300

Zuverlässige, erstklassige WLAN-Verbindungen

Dank fortschrittlicher WLAN-Technologien werden die WLAN-Reichweite und -Geschwindigkeit erhöht und stabilere Verbindungen erreicht. So erhalten mobile Mitarbeiter eine ständige Anwendungsverfügbarkeit und nahezu umgehende Anwendungsreaktionszeiten. Zu den Features zählen 2x2 MU-MIMO-Technologie (Multiple-User Multiple Input Multiple Output), das kostenlose Mobility DNA-Tool WorryFree WiFi und per Software umschaltbare interne oder externe Antennen.

Bluetooth 5.0 für doppelte Geschwindigkeit und vierfache Reichweite – mit weniger Strom

Was die Leistung von Bluetooth-Zubehör betrifft, können Sie sich bei unseren kabellosen Scannern, Headsets und Druckern auf optimale Ergebnisse freuen.

Einfache Dateneingabe für ungewöhnliche Sonderzeichen

Drücken Sie einfach die Rautetaste, um eine konfigurierbare Bildschirmstastatur aufzurufen, die eine schnelle Eingabe von praktisch jedem Zeichen ermöglicht.

Abwärtskompatibilität für ein kosteneffektives Upgrade

Da Sie dieselben Montageteile, Zubehörgeräte und Anwendungen verwenden können, die Sie bereits für Ihre vorhandenen fahrzeugmontierten Computer von Zebra nutzen, können Sie auf kosteneffektive Weise eine Migration zur neuesten Technologieplattform vollziehen, um die Fulfillment-Geschwindigkeit und -Genauigkeit zu erhöhen.

Überragendes extrem robustes Design

Entwickelt für extreme Umgebungen

Der VC8300 ist dank staub- und wasserfester IP66-Versiegelung, abgedichteten Steckern sowie Extremtemperatur-, Stoß- und Vibrationstests auch für die anspruchsvollsten Umgebungen geeignet.

Kompatibel mit Gefrieranwendungen für die kältesten Lieferketten

Der VC8300 ermöglicht frost- und kondensationsfreien Betrieb in Gefrierräumen dank Heizelementen für das Display und sensible elektronische Bauteile sowie intelligenten Temperatursensoren zur automatischen Steuerung von Heizung und Heizgeschwindigkeit, einer elastomeren Tastatur, die trotz Eis funktioniert, und vielem mehr.

Überall gut hörbar

Die äußerst leistungsstarken Frontlautsprecher sorgen für gut hörbares Scanfeedback und Anwendungshinweise.

Ultimative Flexibilität

Passt in praktisch alle Materialtransportfahrzeuge

Verschiedene Befestigungsoptionen, einschließlich RAM-Standardhalterungen und 10-Sekunden-Schnellentriegelung, sowie kompakte Größe für bequeme Befestigung, selbst in den kleinsten Fahrzeugen.

Hinzufügen von Barcode-Scans, Sprachunterstützung und mehr

Sie können problemlos jegliche Funktionen hinzufügen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, wie z. B. eine breite Palette an kabellosen und kabelgebundenen Barcode-Scannern, mobilen Druckern und ein Push-to-Talk-Mikrofon. Durch das schnelle Scannen eines Barcodes direkt auf dem VC8300 können Mitarbeiter ihr kabelloses Zebra-Bluetooth-Zubehör sofort koppeln.

Reparatur direkt vor Ort

Die Tastatur, das am meisten für Beschädigungen anfällige Element, kann neben der USV-Batterie binnen weniger Minuten selbstständig gewechselt werden. Das Ergebnis? Weniger Fahrten ins Reparaturdepot, wovon Geräteverfügbarkeit und Anlagenrendite erheblich profitieren.

Neue Mobility DNA-Tools für ultimative Mehrwertfunktionen exklusiv von Zebra

WorryFree WiFi – zuverlässige, überragende Drahtlosverbindung

Dieses kostenlose Tool bietet alles, was Sie brauchen, um jedem Mitarbeiter während jeder Minute von jeder Schicht eine optimale WLAN-Verbindung zu ermöglichen. Dies steigert die Produktivität und verbessert den Kundendienst.

Bahnbrechende unkomplizierte Kontrolle über Android-Updates

Das Aktualisieren von Android-Mobilgeräten der Enterprise-Klasse ist häufig zeitraubend, kostenintensiv, komplex und schwierig nachzuverfolgen. Jetzt ist all das mithilfe von LifeGuard Analytics problemlos möglich – kostenlos im Rahmen des Zebra OneCare Support-Vertrags. Sehen Sie die verfügbaren Updates zusammen mit der Priorität und welche Geräte für eine Aktualisierung qualifiziert sind. Mit einem Tastendruck aktualisieren Sie Ihre Geräte automatisch per Drahtlosverbindung. Dabei lässt sich der Status von Updates auf unkomplizierte Weise und in Echtzeit überwachen und verwalten.

Einfache Verwaltung des Zugriffs auf Google Mobile Services (GMS) mit eingeschränktem Modus

Der neue eingeschränkte Modus von StageNow bietet ein Branchennovum – eine einfache Methode zum Deaktivieren bzw. bei Bedarf erneuten Aktivieren der im Betriebssystem standardmäßig enthaltenen Google Mobile Services (GMS). StageNow ist kostenlos und bei jedem VC8300 vorinstalliert.

VC8300 – technische Daten

MSC Computer Vertriebs-Gesellschaft mbH
 Lötsch 39
 41334 Nettetal
 Deutschland
 Telefon: 02153 - 95200
 Email: info@msc-computer.de
 URL: www.msc-computer.de



Physische Merkmale	
Abmessungen	10,87 in B x 9,37 in H x 3,54 in T 276 mm B x 238 mm H x 90 mm T
Gewicht	3,7 kg (8,2 lbs)
Display	8 Zoll WXGA; 1280x720, 1.000 NIT
Touchscreen	Kapazitiv, Dual-Touch; Corning Gorilla-Glas mit Luftabstand, Heizvorrichtung (optional), Antireflexionsbeschichtung (optional)
Netzanschluss	10 bis 60 VDC isoliert; Interne
Tastaturoptionen	QWERTY/AZERTY
Tastatur	Hintergrundbeleuchtet, vor Ort austauschbar, komplett alphanummerisch, 67 Tasten, 12 Direktfunktionstasten Rautetaste ruft Bildschirmtastatur für weitere Zeichen auf
LEDs	Signalton Stromstatus: Grüne/Gelbe LED Warnung: Rote LED
Befestigung	RAM-Halterung; Halterung mit Schnellentriegelung; seitliche Scanner-Halterung
Konnektivität	1x USB 3.0-Port für Hosts und Clients (Typ C); 1x USB 2.0-Host-Port (mit Zugentlastung und Abdeckung); 1x USB-Standard-Hostanschluss mit 12 V/1,5 A (mit Zugentlastung und Abdeckung); 2 x RS-232 COM-Anschlüsse mit Spannung an Stift 9; 1x 3,5-mm-Audiobuchse für Push-to-Talk-Lautsprecher/-Mikrofon (mit Zugentlastung und Abdeckung); optionaler USB-Ethernet-Adapter
USV	USV mit 30-minütiger Mindeststromversorgung im gesamten Betriebstemperaturbereich

Leistungsmerkmale	
CPU	Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core 2,2 GHz
Betriebssystem	Android 8.1 Oreo mit eingeschränktem Modus von Zebra für Kontrolle über GMS und andere Dienste
Speicher	4 GB RAM/32 GB Flash pSLC
Software	Ivanti Velocity (vorlizenziert und vorinstalliert)

Benutzerumgebung	
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchte, kondensierend
Abdichtung	IP66
Stöße/Vibrationen	IEC 60721-3-5M3; MIL-STD 810F; Zebra-intern
Temperaturschock	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Sensoren	Temperatur-, Beschleunigungs-, Gyrosensor
Salznebel	5%ige Lösung über 48 Stunden bei 35 °C
Sonneneinstrahlung	MIL-STD 810G; Methode 505.5
Elektrostatische Entladung (ESD)	± -15 kV Luftentladung; ± -8 kV direkte Entladung; +/-8 kV indirekte Entladung

Datenerfassung	
Scanner-Support	HID per USB und Bluetooth; SSI per USB und Bluetooth für DS/LI 36XX und RS6000; Seriell (RS232) mit Spannung an Stift 9

Sprache und Audio	
Audio	Leistungsstarker Lautsprecher bis 87 dBA
Push-to-Talk	Optionale Mikrophon/Lautsprecherkombination

WLAN	
Funk	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/k/r; 2x2 MU-MIMO
Datenraten	5 GHz: 802.11a/n/ac – bis zu 866,7 Mbit/s 2,4 GHz: 802.11b/g/n – bis zu 300 Mbit/s

Betriebskanäle	Kanal 1–13 (2412–2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Kanal 36–165 (5180–5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden.
Sicherheit und Verschlüsselung	WEP (40 oder 104 Bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC und LEAP, EAP-PWD FIPS 140-2 Level 1: übertragene und gespeicherte Daten2
Multimedia	Wi-Fi Multimedia (WMM und WMM-PS; einsch. TSPEC)
Zertifizierungen	WFA (802.11n, WMM-PS, 802.11ac, PMF, WMM-AC, Voice Enterprise, WiFi Direct und WPS 2.0)
Schnelles Roaming	PMKID-Caching, Cisco CCKM, OKC, 802.11r

Wofür eignet sich der VC8300?

Umgebungen

- Warenlager
- Fertigungsbetriebe
- Gefrierbereiche
- Außenbereiche
- Flughäfen
- Seehäfen
- Rangierbahnhöfe

Anwendungen

- Wareneingang
- Kommissionierung
- Verpackung
- Versand
- Bestandsauffüllung
- Cross-Docking
- Unfertige Erzeugnisse (Work-In-Process, WIP)

Fahrzeuge

- Sitz-Gabelstapler
- Steh-Gabelstapler
- Geschlossene Gabelstapler
- Gabelstapler mit großer Reichweite
- Terminal-Zugmaschinen
- Kräne
- Containerbrücken

PRODUKTDATENBLATT

VC8300 FAHRZEUGMONTIERTER COMPUTER

WLAN-Antennen	Umschaltbare interne oder externe Antennen, verschiedene magnetmontierte Antennen erhältlich
----------------------	--

Wireless PAN

Bluetooth	Klasse 2, Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)
------------------	---

Gefrierumgebungen

Ausgewählte Industrieteile für einen großen Temperaturbereich
Innen- und Außentemperatursensoren zur Ermittlung der Kondensierungsbedingungen
Beheizte Platinen (zusätzliche Widerstände) zur Vermeidung von Kondensation im Inneren
Beheizte und belüftete USV-Batterie zum Laden/Entladen im gesamten Betriebstemperaturbereich (-30 °C bis +50 °C/-22 °F bis +122 °F)
Beheizte Anschlüsse zur Vermeidung von Korrosion
Beheizungssteuerchip zum Ein-/Ausschalten der Heizvorrichtung, wenn erforderlich
Flache Oberfläche und Ablauflöcher zur Vermeidung von starker Eissicht an Vorderseite

Kommunikation und Messaging

Workforce Connect PTT Express (im Lieferumfang) für sofortige Push-to-Talk-Kommunikation von kleinen Gruppen in Drahtlosnetzwerken. Workforce Connect PTT Pro (unterstützt) ermöglicht skalierbare, netzwerkunabhängige Push-to-Talk-Lösung mit Nachrichten, Lokalisierungsdiensten und Integration von Funksprechgeräten.

Garantie

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für den VC8300 eine Garantie von einem (1) Jahr ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf <http://www.zebra.com/warranty>

Plattform

Mobility DNA, Enterprise MDK, Standard Android SDK und SOTI für Android, Analytics Agent

Empfohlene Services

Zebra OneCare Essential und Select: Maximieren Sie die Verfügbarkeit und den Wert von Zebra-Geräten sowie die betriebliche Effizienz mit diesen umfassenden Supportservices, die ihresgleichen suchen.
Zebra Visibility Services – Asset Visibility Services (AVS) und Operational Visibility Services (OVS): Diese für jeden Zebra OneCare-Supportvertrag verfügbaren optionalen Services ermitteln die Gerätemanagementdaten, die Sie brauchen, um neue Maßstäbe bei Geräteleufzeit, betrieblicher Effizienz und Anlagenrendite zu setzen.

Fußnoten

*VC8300-Zubehör ist abwärtskompatibel mit den fahrzeugmontierten Computern Zebra VC70 und Zebra VC50.

Mobility DNA

Mit Mobility DNA-Lösungen nutzen Sie Ihre mobilen Computer dank zusätzlicher Optionen sowie der vereinfachten Bereitstellung und Verwaltung von Mobilgeräten noch gewinnbringender. Weitere Informationen zu diesen exklusiven Zebra-Funktionen erhalten Sie auf www.zebra.com/mobilitydna

Mobility DNA ist nur für Android verfügbar. Funktionen können je nach Modell variieren, und es ist möglicherweise ein Support-Vertrag erforderlich. Näheres zu den unterstützten Lösungen finden Sie auf <https://developer.zebra.com/mobilitydna>.



Zentrale Nordamerika und
Unternehmenszentrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com