

## TC73/TC78 mobile Computer

Der extrem robuste mobile Computer – für das neue Zeitalter der Mobilität neu konzipiert

Jetzt gibt es die TC73/TC78, eine neue Generation mobiler Computer, die für eine neue Generation mobiler Lösungen entwickelt wurde. Videostreaming, Videoanrufe, intuitive Multimedia-Apps und Augmented-Reality-Apps, die neue, effektivere Arbeitsabläufe ermöglichen – das alles unterstützen die robusten, flacheren und leichteren TC73/TC78. Größere Verarbeitungsleistung für die gleichzeitige Ausführung von Apps. Ein fortschrittliches 6-Zoll-Display. Flexiblere Akkuoptionen. Umfassende Unterstützung für Wireless-Netzwerke für unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit – Wi-Fi™ 6E, 5G und CBRS<sup>1</sup>. Bluetooth 5.2 für überragende Leistung bei Zubehör. Das Scanmodul SE55 mit größerer Reichweite bietet die ultimative Scanleistung. Kristallklare Sprachübertragung bei Audio- und Videoanrufen. Erweitern Sie die Funktionalität: mobile Workstation-, Funksprechgerät-, RFID- und PBX-Funktionen sowie eine integrierte Lösung für die mobile Abmessungserfassung. Tools von Mobility DNA™ verbessern jeden Aspekt der TC73/TC78. Zudem wird das Produkt fünf Jahre lang zum Verkauf angeboten und Service und Support sind zehn Jahre lang verfügbar. Entdecken Sie die neue Welt der Mobilität – mit den TC73/TC78.



### Ausgestattet mit den neuesten Technologien

#### Rasante Geschwindigkeit

Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen mit höchster Geschwindigkeit gleichzeitig aus – dank erstklassiger Verarbeitungsleistung sowie großem Arbeit- und Datenspeicher. Der Qualcomm 6490 Octa-Core-Prozessor der nächsten Generation bietet 90 % mehr Rechenleistung, einen 400 % schnelleren Grafikprozessor und eine sechsmal genauere Lokalisierung.<sup>2</sup> Und mit bis zu 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher sowie einem 2-TB-MicroSD-Kartensteckplatz gibt es genügend Speicherplatz für die datenintensivsten Anwendungen.

#### Robuster, leichter, flacher – und ergonomischer

Moderne Fertigungs- und Materialtechnologien ermöglichen ein robusteres Design – ohne dass Geräte schwerer oder größer sind. Sie überstehen Stürze aus 3,05 m/10 ft Höhe und 2.000 aufeinanderfolgende Überschläge. Mit IP65- und IP68-Versiegelung sind sie staub- und wasserdicht und überstehen das Eintauchen in Wasser und Abspritzen mit einem Wasserschlauch. Der Touchscreen mit Corning-Gorilla-Glas und das Imager-Fenster setzen neue Maßstäbe im Hinblick auf die Kratz- und Bruchfestigkeit von zwei der wichtigsten und anfälligsten Komponenten. Das fortschrittliche Industriedesign und die Ergonomie bieten überragenden Komfort für praktisch jede Handgröße. Der Kraftaufwand wird minimiert, da das Gerät aufgrund erstklassiger Balance leichter gehalten und bedient werden kann. Der Griffbereich ist fast 20 % flacher, Tastenanordnung und -größe sind optimiert.

#### Branchenführendes, fortschrittliches 6-Zoll-Display

Mehr Platz auf dem Display bedeutet weniger Scrollen. Das randlose Display ist 28 % größer<sup>3</sup>, sowohl in Innenräumen als auch im Freien gut ablesbar und kann mit oder ohne Handschuhe, mit Eingabestift und sogar bei Nässe bedient werden.

#### Mit den richtigen Akkufunktionen und flexibler Stromversorgung

Zur Auswahl stehen vier Akkuoptionen: Standardkapazität, erweiterte Kapazität, kabellose Aufladung<sup>4</sup> und BLE, was eine Lokalisierung der Geräte mit Device Tracker ermöglicht – selbst wenn der Akku leer ist. Alle Akkus können schnell aufgeladen werden. Das versiegelte Batteriefach ermöglicht das Auswechseln der Akkus überall und jederzeit. Das Gerät kann mit jedem Standard-USB-C-Ladekabel geladen werden. Mithilfe der PowerPrecision+-Akku-Messwerte können alternde Akkus zudem einfach identifiziert und ersetzt werden.

MSC Computer Vertriebs-Gesellschaft mbH  
Lötsch 39  
41334 Nettetal  
Deutschland  
Telefon: +49 2153 95200  
Email: [info@msc-computer.de](mailto:info@msc-computer.de)  
URL: [www.msc-computer.de](http://www.msc-computer.de)



Entdecken Sie die neue Welt der Mobilität – mit den TC73/TC78.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.zebra.com/tc73-tc78](http://www.zebra.com/tc73-tc78).

### Unterstützung der neuesten Drahtlostechnologien

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die höchsten Geschwindigkeiten mit Wi-Fi 6E, 5G and CBRS. Wi-Fi 6E ist dreimal so schnell und unterstützt die vierfache Anzahl von Geräten, und das bei geringerem Stromverbrauch. 5G bietet Geschwindigkeiten wie kabelgebundene Netzwerke sowie eine bessere Signalqualität und -stärke. Und die Unterstützung privater CBRS-LTE-Netzwerke<sup>4</sup> ermöglicht kostengünstige Drahtlosverbindungen für Großanlagen – sowohl in Gebäuden als auch im Freien.

### Überragende Flexibilität mit Bluetooth 5.2

Eine bessere Audioqualität macht Anrufe für beide Gesprächspartner angenehmer. Der niedrigere Leistungsbedarf verlängert die Akkulaufzeit. Nutzen Sie einzigartige Lösungen für die geschäftliche Zusammenarbeit – Sie können ein Bluetooth-Gerät mit mehreren Host-Geräten gleichzeitig verbinden oder mehrere Bluetooth-Geräte mit einem Host verbinden.

### Leistungsstarkes Scannen für jede Aufgabe

Zur Auswahl stehen zwei Scanmodule. Das SE4770 bietet einen Standard-Scanbereich von 60 cm/24 Zoll, ein großes Sichtfeld und maximale Bewegungstoleranz. Das SE55 1D/2D-Scanmodul mit größerer Reichweite und IntelliFocus™-Technologie ermöglicht das Erfassen von Barcodes in der Hand und in einer Entfernung von bis zu 12,2 m/40 ft<sup>5</sup> – ohne sich zu bücken oder auf eine Leiter zu steigen. Die Scantaste ist für eine Million Betätigungen ausgelegt. Beide Scanner erfassen Barcodes in praktisch jedem Zustand und bei praktisch allen Lichtverhältnissen. Und mit der Mobility DNA-Anwendung Simulscan NG können Sie mit einem Tastendruck alle erforderlichen Barcodes auf einem Artikel oder einer Packung scannen und Informationen auf Dokumenten, einschließlich Unterschriften und Barcodes, erfassen und verarbeiten.

### Aufnahme von ultrahochoauflösenden Fotos und Videos

Die integrierte 16-MP-Kamera bietet die höchste Auflösung in dieser Klasse. Der LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht. High Dynamic Range (HDR) erfasst Details auch in den hellsten und dunkelsten Bereichen des Fotos. Und mit Optical Image Stabilization (OIS) ist es einfach, scharfe, detailgenaue Fotos aufzunehmen, um Zustandsnachweise, Liefernachweise und Ähnliches vorlegen zu können.

### Bei jedem Gespräch jedes Wort verstehen

Hervorragende Audioqualität mit drei integrierten Mikrofonen mit Rauschunterdrückung, zwei Lautsprechern für hohe Lautstärke, einer hochwertigen Freisprecheinrichtung und HD Voice, einschließlich Super-Wideband (SWB), Wideband (WB) und Fullband (FB). Außerdem unterstützen die TC73 und TC78 kabelgebundene sowie drahtlose Bluetooth-Headsets.

### Die Funktionalität zusätzlicher Geräte

Berechnen Sie Paketabmessungen und Versandgebühren präzise und in Sekundenschnelle mit Zebra Dimensioning™ Certified Mobile Parcel, der branchenweit ersten Handheld-Lösung für rechtlich anerkannte Messungen mit integriertem TOF-Tiefensensor.

Nutzen Sie den TC73/TC78 mithilfe der Workstation Connect-Software und Workstation-Dockingstation ähnlich wie einen Desktop-PC. Fügen Sie eine leistungsstarke RFID-Halterung hinzu, die eine beeindruckende Leserate von 1.300 Tags pro Sekunde bietet. Machen Sie aus dem TC73/TC78 ein Funksprechgerät (für WLAN oder Mobilfunk) und umfassend ausgestattetes PBX-Gerät mit anpassbarer Benutzeroberfläche zur einfachen Nutzung komplexer Telefoniefunktionen.

### Setzen Sie mit Mobility DNA von Zebra neue Maßstäbe bei Mitarbeiterproduktivität und Gerätenutzen.

#### Einfachere Geräteintegration

Erstellen Sie mit dem Enterprise Mobility Management Tool Kit Apps mit großem Funktionsumfang, die die Möglichkeiten Ihres Geräts optimal nutzen. Entwickeln Sie funktionsreiche Webanwendungen mit Enterprise Browser. Und erfassen und integrieren Sie problemlos Barcodedaten in Ihre Apps, ohne Code schreiben zu müssen – mit der DataWedge API.

#### Höhere Gerätesicherheit

Sichern Sie Ihre Geräte während ihrer gesamten Nutzungsdauer mit LifeGuard™ für Android™. Und schränken Sie den Zugriff mit Enterprise Home Screen auf bestimmte Apps und Gerätefunktionen ein.

#### Schnelle und einfache Gerätebereitstellung

Mit Zebra Zero-Touch sind Ihre Geräte gleich nach dem Auspacken einsatzbereit. Stellen Sie eine kleine Anzahl oder auch Tausende von Geräten bereit – durch Scannen eines Barcodes oder Antippen eines NFC-Tags mit StageNow.

#### Geräteverwaltung leicht gemacht

Mithilfe von Device Tracker finden Sie verlegte Geräte schnell und einfach. Verlassen Sie sich auf erstklassige WLAN-Verbindungen mit Wireless Fusion. Steuern Sie mit GMS Restricted Mode, welche Google Mobile Services auf Ihrem Gerät aktiv sind. Vermeiden Sie unnötige Fahrten zum Reparaturdepot dank Device Diagnostics und RxLogger. Mithilfe von OEMConfig kann Ihr EMM auch die neuesten Funktionen unterstützen. Und mit Mobility Extensions (Mx) können Sie Android um wichtige Funktionen der Enterprise-Klasse erweitern.

#### Gesteigerte Arbeitsproduktivität

Die Verwaltung von Bluetooth-Zubehör ist mit Device Central ganz einfach. Machen Sie die Dateneingabe so einfach wie möglich – geben Sie Ihren Mitarbeitern mit Enterprise Keyboard eine Bildschirmtastatur, die speziell für Daten entwickelt wurde. Erfassen Sie standardisierte Daten, z. B. auf Führerscheinen und Nummernschildern. Verwandeln Sie „grüne“ Bildschirme in intuitive, moderne Touch-Displays mit All-Touch-Terminal Emulation.

# Technische Daten

Physische Merkmale	
<b>Abmessungen</b>	6,96 Zoll (L) x 3,38 Zoll (B) x 1,12 Zoll H/176,8 mm L x 85,8 mm B x 28,4 mm H; Griffbereich: 3,179 in (B) x 0,80 Zoll H/80,75 mm B x 20,3 mm H
<b>Gewicht</b>	349 g/12,3 oz (mit Standard-Akku)
<b>Display</b>	6 Zoll, hochauflösend (1.080 x 2.160); LED-Hintergrundbeleuchtung, optisch gebondet mit Touchscreen
<b>Imager-Fenster</b>	Corning® Gorilla®-Glas
<b>Touchscreen</b>	Kapazitive Multimodus-Toucheingabe mit dem Finger mit und ohne Handschuh oder mit einem leitfähigen Stift (separat erhältlich), Corning® Gorilla®-Glas, spritzwassergeschützt, fingerabdruckresistente Anti-Schmier-Beschichtung
<b>Stromversorgung</b>	Li-Ionen-Akku, PowerPrecision+ für Echtzeit-Akkumesswerte; Standardkapazität: 4.680 mAh (18,01 Wattstunden); erweiterte Kapazität: 7.000 mAh (26,95 Wattstunden); BLE-Akku: 4.680 mAh; Qi-kompatibler Akku zum kabellosen Laden: 4.680 mAh, Warm-Swap-Akkumodus mit Schnellladefunktion (Standardmodelle), Hot-Swap-Akkumodus (Premium-Modelle)
<b>Erweiterungssteckplatz</b>	Für Benutzer zugängliche MicroSD-Karte unterstützt bis zu 2 TB
<b>SIM</b>	Nur TC78: 1 Nano SIM und 1 eSIM
<b>Netzwerkverbindungen</b>	TC73: WLAN, WPAN (Bluetooth); TC78: WWAN 5G
<b>Benachrichtigung</b>	Tonsignal, mehrfarbige LEDs, haptisches Feedback
<b>Tastatur</b>	Bildschirmtastatur und Zebra Enterprise Keyboard
<b>Sprache und Audio</b>	Drei Mikrofone mit Rauschunterdrückung, Vibrationsalarm, zwei Lautsprecher, Unterstützung drahtloser Bluetooth-Headsets, hochwertige Freisprecheinrichtung, Unterstützung von PTT-Headset (Zebra USB-C), GSM-Mobilfunkgespräche, HD Voice einschließlich Super-Wideband (SWB); Wideband (WB) und Fullband (FB)
<b>Tasten</b>	Programmierbare Tasten für maximale Flexibilität: zwei spezielle Scan-Tasten, spezielle Push-to-Talk-Taste, Lautstärketasten und Auslösetaste von Auslösergriff über I/O an der Rückseite
<b>Anschlüsse</b>	USB 2.0 (Rückseite – nur Host), USB 3.0 (Typ C unten) – SuperSpeed (Host und Client)
Leistungsmerkmale	
<b>CPU</b>	Qualcomm 6490 Octa-Core, 2,7 GHz
<b>Betriebssystem</b>	Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 16
<b>Arbeitsspeicher</b>	4 GB RAM/64 GB UFS-Flash; 8 GB RAM/128 GB UFS-Flash
<b>Sicherheit</b>	FIPS 140-2-Kryptografie kann bei ausgewählten Konfigurationen aktiviert werden (verfügbar als Sondermodell). Unterstützt Secure Boot und Verified Boot.
Benutzerumgebung	
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C (-4 °F bis 122 °F)
<b>Lagertemperatur</b>	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis +158 °F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	5 bis 95 % nicht kondensierend
<b>Fallfestigkeit</b>	Mehrfache Stürze aus 3,05 m/10 ft Höhe auf Beton bei Zimmertemperatur gemäß MIL-STD 810H Mehrfache Stürze aus 2,4 m/8 ft auf Beton über Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 50 °C gemäß MIL-STD 810H
<b>Überschlagspezifikation</b>	2.000 Überschläge aus 1,0 m/3,3 ft Höhe, entspricht oder übertrifft IEC-Überschlagspezifikation

<b>Versiegelung</b>	IP65 und IP68 mit Akku gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung
<b>Vibration</b>	4 G PK Sinus (5 Hz bis 2 kHz), 0,04 g 2/Hz zufällig (20 Hz bis 2 kHz); Dauer: 60 Minuten pro Achse, 3 Achsen
<b>Elektrostatische Entladung (ESD)</b>	± 15 kV (DC) Luftentladung; ± 8 kV (DC) direkte Entladung; ± 8 kV (DC) indirekte Entladung

## Automatisierte Interactive Sensor Technology (IST)

<b>Lichtsensor</b>	Anpassung der Display-Helligkeit
<b>Magnetometer</b>	Erkennt Richtung und Ausrichtung
<b>Bewegungssensor</b>	3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro
<b>Drucksensor</b>	Erkennt Höheninformationen zwecks Lokalisierung
<b>Näherungssensor</b>	Erkennt, wenn der Anwender das Mobilgerät während eines Anrufs an das Ohr hält, und deaktiviert dann Anzeige und Touchfeld
<b>Gyro</b>	Erkennt lineare Ausrichtung

## Globale Zertifizierungen

TAA-konform, ARCore Google-zertifiziert

## Datenerfassung

<b>Scannen</b>	SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus™-Technologie, SE4770 1D/2D-Scanmodul
<b>Kamera</b>	Vorderseite – 8 MP, Rückseite –16 MP Autofokus, LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus plus HDR (Standard), optische Bildstabilisierung (OIS) (nur Premium-Modelle), TOF-Tiefensensor (nur Premium-Modelle)
<b>NFC</b>	ISO 14443 Typ A und B; FeliCa-Karten und Karten nach ISO 15693, Kartenemulation über Host, Unterstützung für kontaktloses Bezahlen, Unterstützung für ECP1.0 und ECP2.0, VAS-Zertifizierung von Apple, NFC-Forum-zertifiziert und Google-Smart-Tap-fähig

## WWAN-Daten- und Sprachkommunikation (nur TC78)

<b>Funkfrequenzband</b>	Nordamerika: 5G FR1: n2, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78; 4G: B2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 29, 38, 41, 48, 66, 71; 3G: B2, 4, 5; 2G: 850, 1900; Rest der Welt: 5G FR1: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78; 4G: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71; 3G: 1, 2, 3, 4, 5, 8; 2G: 850, 900, 1800, 1900; China/Japan: 5G FR1: n1, 3, 5, 8, 38, 40, 41, 77, 78, 79; 4G: B1, 3, 5, 7, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42; 3G: B1, 5, 8, 19; 2G: 850, 900, 1800
<b>GPS</b>	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band-GNSS – gleichzeitig L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); A-GPS; unterstützt XTRA
<b>Multimedia</b>	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) und WMM-PS; einschl. TSPEC

## WLAN

<b>Funk</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi™-zertifiziert, Wi-Fi™ 6E-zertifiziert, Dual Band Simultaneous, IPv4, IPv6
<b>Datenraten</b>	5 GHz: 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – bis zu 2.402 Mbit/s; 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax – 20 MHz bis zu 286,8 Mbit/s 6 GHz: 802.11ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – bis zu 2.402 Mbit/s

## Märkte und Anwendungen

### Transport und Logistik

- Paketzustellung
- Direktlieferungen an Filialen
- Mobile Buchhaltung
- Fluglinien (Rollfeld)

### Außendienst

- Mobilität im Außendienst
- Außendienst

### Lagerhaltung und Distribution

### Fertigung

### Behörden

### Einzelhandel

- Verteilzentren für den Einzelhandel

## PRODUKTDATENBLATT

### TC73/TC78 MOBILE COMPUTER

<b>Betriebskanäle</b>	Kanal 1–13 (2.401–2.483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanal 36–165 (5.150–5.850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Kanal 1–233 (5.925–7.125 MHz); Kanalbandbreite: 20/40/80/160 MHz. Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden.
<b>Sicherheit und Verschlüsselung</b>	WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD); nur TC78-WWAN-Modelle – EAP-SIM, EAP-AKA, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP 256) – EAP-TLS, Enhanced Open (OWE)
<b>Zertifizierungen</b>	Wi-Fi Alliance-Zertifizierung: Wi-Fi-CERTIFIED n, Wi-Fi-CERTIFIED ac, Wi-Fi-CERTIFIED 6, Wi-Fi Enhanced Open, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus), Protected Management Frames, Wi-Fi Agile Multiband, WMM, WMM-Power Save, WMM-Admission Control, Voice-Enterprise, Wi-Fi Direct, QoS Management, OCE
<b>Schnelles Roaming</b>	PMKID-Caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC

#### Wireless PAN

<b>Bluetooth-</b>	Klasse 2, Bluetooth v5.2; sekundäre Bluetooth Low Energy-(BLE-)Funktion für Beacon in BLE-Akku
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Garantie

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für den TC73/TC78 eine Garantie von einem (1) Jahr ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die vollständige Garantie finden Sie auf [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

#### Einhaltung von Umweltvorschriften

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; RoHS-Nachtrag (EU) 2015/863; (Norm EN IEC 63000:2018). Eine vollständige Auflistung zur Produkt- und Material-Compliance finden Sie auf [www.zebra.com/environment](http://www.zebra.com/environment).

#### Empfohlene Services

Zebra OneCare™ Essential- und Select-Support-Services Zebra Visibility Services – VisibilityIQ™ Foresight Informationen zu den Zebra-Services finden Sie auf [www.zebra.com/services](http://www.zebra.com/services)

#### Fußnoten

1. CBRS ist nur in den USA verfügbar.
2. Im Vergleich zum Qualcomm SD660-Prozessor
3. Im Vergleich zu früheren Generationen der TC7X-Familie
4. Nur beim TC78 verfügbar
5. Entfernung abhängig von Art und Größe des Symbolsatzes

#### Mobility DNA

Weitere Informationen zu Mobility DNA erhalten Sie auf [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna).

Mobility DNA-Funktionen können je nach Modell variieren und möglicherweise ist ein Supportvertrag erforderlich. Um zu erfahren, welche Lösungen unterstützt werden, besuchen Sie:

<https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Zentrale Nordamerika und  
Unternehmenszentrale  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Zentrale Lateinamerika  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com